



产品认证证书

证书编号: CQC21002310553

发证日期: 2024年01月04日
有效期至: 2029年01月03日

委托人名称 宝应安的电子有限公司
及注册地址 宝应县安宜镇城南工业集中区软件信息产业园

制造商名称 宝应安的电子有限公司
及注册地址 宝应县安宜镇城南工业集中区软件信息产业园

生产企业名称 宝应安的电子有限公司
及生产地址 宝应县安宜镇城南工业集中区软件信息产业园

产品名称和系列、规格、型号 温控器/热保护器
温控器: ST07 系列、17AM 系列 120VAC 20A、50VAC 10A、16VDC 20A 动作温度 45°C~180°C
1.C 型 10000 周期 PTI175 自动复位(不带 PTC)或手动复位(带 PTC) 污染等级 2 热保护器: ST07 系列、17AM 系列 120VAC 20A、250VAC 10A、16VDC 20A 动作温度 45°C~180°C
3.C 型 PTI175 污染等级 2

产品标准和技术要求 GB/T 14536.1-2022;GB/T 14536.3-2022;GB/T 14536.10-2022

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-448321-2016 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年09月01日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21002310553

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

命名规则

17AM □ □ □ □ □

1 2 3 4 5 6

1: 产品型号 17AM 或者 ST07

2: 断开温度代码 (如下表): 数字 45 到 180 表示动作温度 45°C 到 180°C, 每 5°C 一个规格, 数字 45 代表 45°C; 温度代码 016 到 043 代表 45°C 到 180°C, 共 28 个规格。

3: 端子出线方向: A 表示两个端子在同侧方向出线; B 表示两个端子在相反方向出线。

4: 空白或者表示温度公差 $\pm 5^{\circ} \text{C}$ 。

5: 空白或者 A: 空白表示产品不带发热丝, A 表示产品带发热丝。

6: 空白或者 PTC: 空白表示产品不带 PTC, PTC 表示产品带 PTC。

断开温度代码表:

动作温度代码	动作温度 (°C)
016	45
017	50
018	55
019	60
020	65
021	70
022	75
023	80
024	85
025	90
026	95
027	100
028	105
029	110

动作温度代码	动作温度 (°C)
030	115
031	120
032	125
033	130
034	135
035	140
036	145
037	150
038	155
039	160
040	165
041	170
042	175
043	180



中国质量认证中心



CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC21002310553

Valid from: Jan.04,2024

Valid until:Jan.03,2029

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT Baoying Safty Electronic Technology Co. Ltd.
Software Information Industry Park of South Industrial Concentration Zone , Anyi Town, Baoying County

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER Baoying Safty Electronic Technology Co. Ltd.
Software Information Industry Park of South Industrial Concentration Zone , Anyi Town, Baoying County

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY Baoying Safty Electronic Technology Co. Ltd.
Software Information Industry Park of South Industrial Concentration Zone , Anyi Town, Baoying County

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION Thermostat/Motor thermal protector
温控器 : ST07 系列、17AM 系列 120VAC 20A、50VAC 10A、16VDC 20A 动作温度 45°C~180°C 1.C 型 10000 周期 PTI175 自动复位 (不带 PTC) 或手动复位 (带 PTC) 污染等级 2 热保护器 : ST07 系列、17AM 系列 120VAC 20A、250VAC 10A、16VDC 20A 动作温度 45°C~180°C 3.C 型 PTI175 污染等级 2

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS GB/T 14536.1-2022;GB/T 14536.3-2022;GB/T 14536.10-2022

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-448321-2016.

Date of original issued: Sep.01,2021

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNATURE:

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : CQC21002310553

page 1 of 1

paper:

This certificate and attachments shall be used at the same time, and the verification instructions can be found in the main certificate.

命名规则

17AM □ □ □ □ □

1 2 3 4 5 6

1: 产品型号 17AM 或者 ST07

2: 断开温度代码 (如下表): 数字 45 到 180 表示动作温度 45°C 到 180°C, 每 5°C 一个规格, 数字 45 代表 45°C; 温度代码 016 到 043 代表 45°C 到 180°C, 共 28 个规格。

3: 端子出线方向: A 表示两个端子在同侧方向出线; B 表示两个端子在相反方向出线。

4: 空白或者表示温度公差 $\pm 5^{\circ} \text{C}$ 。

5: 空白或者 A: 空白表示产品不带发热丝, A 表示产品带发热丝。

6: 空白或者 PTC: 空白表示产品不带 PTC, PTC 表示产品带 PTC。

断开温度代码表:

动作温度代码	动作温度 (°C)
016	45
017	50
018	55
019	60
020	65
021	70
022	75
023	80
024	85
025	90
026	95
027	100
028	105
029	110

动作温度代码	动作温度 (°C)
030	115
031	120
032	125
033	130
034	135
035	140
036	145
037	150
038	155
039	160
040	165
041	170
042	175
043	180



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE